

Pressmeddelande 16 maj 2002

Ref: LCD-projektorer PT-LC56E og PT-LC76E

Superkompakte præsentationsprojektorer er nøglen til succes

Med de nye LCD-projektorer PT-LC76E og PT-LC56E fra Panasonic er du garanteret en helt igennem vellykket præsentation: Takket være det ultrabærbare DIN A4-format, det elegante design og muligheden for at starte op på kun 1,5 sekunder med den automatiske setup-funktion, der aktiveres med ét tryk, kan du allerede gøre et godt indtryk, inden præsentationen går i gang. LCD-projektorerne har en lysstyrke på 1.600 ANSI-lumen og en enestående kontrastforhold på 400:1. Den XGA-opløsning, som topmodellen PT-LC76E er udstyret med, samt den SVGA-opløsning, der fås sammen med PT-LC56E-modellen, sikrer højopløsningsbilleder. Begge apparater er kompatible med signaler helt op til UXGA.

Disse projektorer er ultrabærbare i ordets bogstaveligste forstand. Med det kompakte DIN A4-format og en højde på kun 6,8 centimeter, kan du sagtens have dem i en taske og alligevel have plads til den bærbare pc og de nødvendige dokumenter. Og de to præsentationsprojektorer vejer kun 2,2 kg. Med det strømlinede, elegante design er du sikret en fremtræden, der gør indtryk lige fra starten.

Takket være den automatiske setup-funktion, der aktiveres med ét tryk, vil du ikke opleve nogen pinlige pauser. Projektorerne er klar til brug på kun 1,5 sekunder. Og keystone-korrektionen udjævner automatisk de fejl, der måtte være, hvis apparatet står skævt i forhold til projektionsoverfladen. Derudover vil tyngdepunktssensoren vurdere apparatets vinkel i forhold til gulvarealet (op til 30 grader) og korrigere præsentationen i overensstemmelse hermed. Betjeningspanelet er med sine tre knapper meget brugervenligt: POWER, INPUT og AUTO SET-UP. Projektorerne kan nemt betjenes under præsentationerne med den fjernbetjening, der følger med.

Sådan bliver din fremtræden et lyspunkt: Takket være lysstyrken på 1.600 ANSI-lumen og en kontrastforhold på 400:1, vil disse projektorer imponere publikum med særligt klare højopløselige projektioner. PT-LC76E, som har en XGA-opløsning på 1.024 x 768 pixel, og PT-LC56E – med 800 x 600 pixel (SVGA) – leverer begge fremragende billeder. Hvor signalkilden giver billeder i høj kvalitet, vil begge modeller reproducere opløsninger i UXGA-format i komprimeret form.

To RGB-indgange og andre forbindelsesmuligheder, som f.eks. Video/S-Video og Audio In, gør projektorerne meget fleksible. Hvis der tilsluttes computere til begge kilder, er det ikke altid nødvendigt at genaktivere setup-justeringerne, når operatøren skifter frem og tilbage mellem datakilderne. Den automatiske grafiktilstandsdetektor genkender automatisk grafiktilstanden og tilpasser billedet derefter. RGB2-indgangen kan også fungere som udgang.

Hvis der ikke kræves lysstyrke i mørke lokaler, vil den lampebesparende funktion ikke blot reducere energiforbruget, men også lydniveauet, der reduceres til 32 decibel, et niveau, som man knap nok lægger



mærke til. Publikum kan derfor koncentrere sig fuldt ud om talen og bliver ikke forstyrret af baggrundsstøj. Derudover er lampens levetid udvidet til 3.000 timer.

Projektorerne beskyttes mod autoriseret brug vha. en brugeradgangskode og en betjeningsenhed, der kan låses.

PT-LC56E og PT-LC76E er begge på markedet i begyndelsen af maj 2003.

Panasonic Danmark

Thomas Baggesen

Ejby Industrivej 1, 2600 Glostrup

Tel: 43 200 800

E-mail: tb@panasonic.dk